



Portable Power

2-7 m³/min | Compressori portatili





Modello	7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51	7/72
MOTOCOMPRESSORE						
Resa d'aria - m ³ /mn (cfm)	2,0 (70)	2,5 (88)	3,0 (105)	4,0 (141)	5,0 (176)	6,8 (240)
Pressione nominale d'esercizio - bar (psi)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)
Pressione max. d'esercizio - bar (psi)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)
Taratura valvola di sicurezza - bar (psi)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)
MOTORE						
Marca	Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Modello	3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4IRI8NE-2	4TNV98T-ZXNDP
N. di cilindri	3	3	3	4	4	4
Velocità a pieno carico - giri/min	3000	2800	2800	2800	2400	2350
Potenza - kW (CV)	17,5 (23,5)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)	34,8 (47,0)	50,2 (67,3)	52,5 (70,4)
Impianto elettrico - volt	12	12	12	12	12	12
Raffreddamento	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Capacità serbatoio carburante - litri	26	50	50	40	50	112
Uscite aria - BSPT (filettatura standard inglese)	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"	1 x 1 1/4", 3 x 3/4"
LIVELLO DI EMISSIONE ACUSTICA						
Pienamente conforme alla direttiva 2000/14/CE (2006) sulla rumorosità all'aperto - L _{WA}	97	98	98	98	98	99
PNEUMATICI						
Dimensioni dei pneumatici	155R13	155R13	155R13	155R13	155R13	185R14C
Numero ruote	2	2	2	2	2	2
DIMENSIONI (CON TELAIO CARRELLATO)						
Lunghezza (con telaio carrellato fisso) - mm	2611	2923	2923	3052	3457	3565
Lunghezza min/max (con telaio carrellato regolabile) - mm	2695 / 2905	3213 / 3369	3213 / 3369	3322 / 3577	3537 / 3827	3806 / 4062
Larghezza - mm	1272	1390	1390	1390	1520	1700
Altezza - mm	1130	1235	1235	1369	1486	1545
Altezza da terra - mm	205	220	220	250	250	250
Peso (netto) con telaio carrellato fisso/regolabile - kg	430	575 / 590	595 / 610	673 / 706	870 / 920	1250 / 1290
Peso (operativo) con telaio carrellato fisso/regolabile - kg	445	615 / 630	635 / 650	706 / 739	905 / 955	1345 / 1385
DIMENSIONI (CON SUPPORTO DI SPEDIZIONE)						
Lunghezza - mm	1443	1764	1764	1785	2128	2475
Larghezza - mm	940	940	940	940	1070	1200
Altezza - mm	930	1145	1145	1204	1230	1427
Peso (netto) - kg	385	495	515	553	760	1196
Peso (operativo) - kg	400	535	555	586	795	1296
Telaio carrellato non frenato - sottrarre (kg) fisso/regolabile	25	35 / 30	35 / 30	N/D	N/D	N/D
Generatore opzionale - aggiungere (kg)	N/D	53	53	53	53	53

Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Doosan Portable Power riportate potrebbero essere di attrezzature diverse da quelle standard.

www.doosanportablepower.com



Portable Power